

**HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI  
TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG**  
Berettyóújfalu, Széchenyi u. 86. sz.  
Tel/Fax: 54 402-020

## **BETAKARÍTÁSRA VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK**

Kérjük Önöket, hogy a mezőgazdasági szemestermények tűzkármentes betakarítása érdekében az alábbi tűzvédelmi szabályokat a betakarítás során betartani szíveskedjenek!

### **Aratás**

**Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 9/2008 (II.22.) ÖTM rendelet (továbbiakban rendelet) 5. rész II. fejezet 24. pontja alapján:**

- A kalászos termények betakarítását lehetőleg a közút, illetőleg a vasútvonal mentén kell elvégezni először.

A learatott kalászos terményt, szalmát a vasútvonal szélső vágányától és a vasútállomástól legalább 100 méter, a közúttól legalább 25 méter távolságra szabad elhelyezni. Ha a távolságok nem tarthatók, akkor a kalászos terményt, a szalmát az aratással egyidejűleg, a szálás takarmányt pedig kiszáradáskor azonnal el kell szállítani. A vasút és a közút mentén az aratást követően legalább 3 méter széles védőszántást kell alkalmazni.

- Gabonatóblán dohányozni még a járművek, erő- és munkagépek vezető ülkeiben sem szabad. Az aratás idejére a gabonatóblától legalább 15 méterre éghető anyagtól és növényzettől mentes dohányzó helyet lehet kijelölni. A dohányzó helyen a dohánynemű gyűjtéséhez és eloltásához megfelelő mennyiségű vizet tartalmazó edényt kell elhelyezni.

### **A tarló és a növényi hulladék égetésének szabályai**

**A rendelet 5. rész II. fejezet 26. pontja alapján:**

- Az avar-, a tarló-, a nád- és a növényi hulladékégetés alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység.
- **A tervezett tarlóégetés helyét, időpontját és terjedelmét a megkezdés előtt legalább 24 órával az illetékes hivatásos önkormányzati tűzoltóságnak írásban be kell jelenteni.**
- A tarlóégetést a learatott gabonatóblákon úgy kell végrehajtani, hogy a tűzterjedés irányában a hasznos vad elmenekülhessen. A tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő felgyújtása tilos. Az égetéshez csak a tarlómaradványok használhatók fel. A szalmát égetéssel megsemmisíteni, lábönálló gabonatóbla mellett tarlót égetni tilos.
- Kukoricatarló égetésnél a 26.3. pontban foglaltakat kell értelemszerűen alkalmazni.
- A cséplési hulladékot, így pillangósvirágú magvak hulladékait és egyéb hulladékot, a fatisztogatás hulladékait (továbbiakban növényi hulladékok), a hernyófészkeket és arankafoltokat - megfelelő tűzvédelmi óvórendszabályok betartásával - csak a helyszínen szabad elégetni.
- Tarló- vagy a növényi hulladék égetés csak úgy végezhető, hogy a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen. Ennek érdekében:
  - a./ A tarlót illetve az érintett szakaszokat az égetés megkezdése előtt legalább 3 m szélességben körül kell szántani, és az adott területen az apró vadban okozható károk elkerülése érdekében vadriasztást kell végrehajtani. A fasorok, facsoportok védelmére a helyi adottságoknak megfelelő, de legalább 6 m-es védősávot kell szántással biztosítani.
  - b./ A tarlóégetést 30 ha nagyobb területen szakaszosan kell végezni és csak az egyik szakasz felégetése után szabad a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni.
  - c./ A tarlóégetés időtartamára tűzoltásra alkalmas kézi szerszámmal ellátott, megfelelő létszámú,

kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni, és legalább egy traktort ekével a helyszínen készenlétben kell tartani.

d./ A tarló vagy a növényi hulladékégetés célját szolgáló tüzet őrizetlenül hagyni tilos és veszély esetén vagy ha a tüzre már nincs szükség azt azonnal el kell oltani.

- A tarló- vagy a növényi hulladék égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni és a parázslást, izzást - vízzel, földtakarással, kézi szerszámokkal, stb. - meg kell szüntetni.

### A mezőgazdasági erő- és munkagépek

**A rendelet 5. rész II. fejezet 27. pontja alapján:**

- A kalászos termény betakarítási, kazalozási, szalma összehúzási és bálázási munkáiban csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, legalább egy 21A és 113B vizsgálati egységtűz oltására alkalmas tűzoltó készülékkel is ellátott erő- és munkagép, valamint egyéb jármű vehet részt, amelynek tűzvédelmi felülvizsgálatát az üzemeltető a betakarítást megelőzően elvégezte és ezt igazolja. Az igazolás egy példányát az erő- és munkagépen el kell helyezni.

- Az üzemelő erő- és munkagép kezelője szükség szerint, de legalább naponta egyszer köteles a kipufogó-vezeték és szikratörő műszaki állapotát felülvizsgálni és a ráakódott éghető anyagtól szükség esetén megtisztítani.

- Erő- és munkagépen, gépjárművön olyan karbantartás, javítás, amely nyílt láng használatával jár, vagy üzemanyag elfolyásával járhat gabonatablán, szérűn és rostnövénytarló területén nem végezhető.

- Az arató-, cséplőgépet hajlékony földelő vezetékkel, akkumulátorát pedig legalább nehezen éghető, villamosságot nem vezető anyagú védőburkolattal kell ellátni.

### Tűzgyújtás szabadban

**A levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. Rendelet 11. §-a alapján:**

- Vonalas létesítmény (közút, vasút, töltés, árok bevágás stb.) mentén - a létesítmény tengelyétől számított 100 méteren belül - bármely növényzet égetése tilos.

- **Lábon álló növényzet, tarló, illetve növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék égetése tilos, kivéve, ha jogszabály másként nem rendelkezik. (Az égetéshez meg kell kérni a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség ( 4025 Debrecen, Hatvan u. 16. Sz.) engedélyét).**

- Engedély nélküli nyílt téri égetésnek minősül, ha a hulladék - elemi kár kivételével - bármilyen más okból eredően kigyullad.

- Az erdei vágástéri fahulladék, valamint az egyéb erdőgazdasági fahulladék erdővédelmi célú, nyílttéri égetésére külön jogszabályban foglaltak az irányadók.

Berettyóújfalú, 2010. június 08.



*Apzaltó Lember ale*  
GYÖRGYFI SÁNDOR  
tűzoltó őrgy.  
parancsnok  
tűzoltósági tanácsos